FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

BOLTON

CONCRETE COLLECTION

PORCELÁNICO · PORCELAIN

GRUPO GROUP	Bla
VARIACIÓN GRAFICA SHADE VARIATION	V2
ACABADO FINISHED	MATE/MATT
RELIEVE RELIEF	NO



GREY



PEARL



NATURAL

DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION			
60X120cm *24"X48"* RECT	100X100cm *40"X40"* RECT	60X60cm *24"X24"*	45X45cm 18" X18"
MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE			
59,5X120 cm *23,42"X47,24"* RECT	99,5X99,5cm *39,17"X39,17"* RECT	60X60cm *24"X24"*	45X45cm 18" X18"

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION			**NORMA** STANDARD	**VALOR DEL TEST** TEST VALUE	**RESULTADO** RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	**Cumple** / Complies
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	**Cumple** / Complies
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	**Cumple** / Complies
	ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	**GREY**	UNE-EN-ISO 10545-7	**Valor declarado** Declared value	**Clase 3** / Class 3
		PEARL			**Clase 4** / Class 4
		NATURAL			**Clase 4** / Class 4
	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	**Requerido** Requested	**Cumple** / Complies
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	**Requerido** Requested	**Cumple** / Complies
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	**PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS** HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	**Mínimo clase B** Minimum class B	**Cumple** / Complies
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	**Valor declarado** Declared value	**Mínimo clase LB** Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	**Valor declarado** Declared value	**Mínimo clase LB** Minimum class LB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	**Minimo clase 3** Minimum class 3	**Cumple** / Complies

	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	**UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6** Péndulo / Pendulum		**Clase 1** / Class 1
		UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 55)		**-**
		ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		**-**
		UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		**R9**
		UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		**Clase A** / Class A
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo 3** /Minimum 3

***Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.**
***The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.**

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
For more information see the technical catalogue on our website www.stnceramica.es

FECHA: 06/06/2025