C A M I L E

C O L L E C T I O N

PASTA PORCELÁNICA – PORCELAINE CLAY

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY · MÁRMOL / MARBLE · ANTIHIELO / FROST PROOF · SATINADO / SATIN · MULTITONO V3 / MULTITONE V3 · RECTIFICADO / RECTIFIED

COLORES / COLOURS



GOLD

FORMATO / SIZE			ACABADO / FINISHED	GRUPO / GROUP
120X120 cm. RECT *47"X47" RECT*	60X120 cm. RECT *24"X47" RECT*	60X60 cm. RECT *24"X24" RECT*	Satinado / Satin	**BIb**

UNE-EN 14411:2016

	DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	0,5%<Ev≤ 3%	**Cumple / Complies**
	FUERZA DE ROTURA **/** BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1100 N	**Cumple / Complies**
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 30 N/mm2	**Cumple / Complies**
	ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION **GOLD**		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	**Clase 4 / Class 4**
	RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	**Cumple / Complies**
	RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	**Cumple / Complies**
	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	**Cumple / Complies**
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB / Minimum class LB**
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB / Minimum class LB**
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	Minimo clase 3 / Minimum class 3	**Cumple / Complies**
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		**-**
			BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		**-**
			ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		**-**
			DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		**-**
			DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas		**-**
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo 3 / Minimum 3**

Dpto. Control de Calidad

FECHA: 22/05/2023