I N L A Y

C O L L E C T I O N

P O R C E L Á N I C O · P O R C E L A I N

PORCELÁNICO PORCELAIN | PIEDRA STONE | ANTIHIELO FROST PROOF | PULIDO POLISHED | MULTITONO V3 MULTITONE V3 | RECTIFICADO RECTIFIED

COLORES / COLOURS



LIGHT



DARK

FORMATO / SIZE	ACABADO / FINISHED	GRUPO / GROUP
60X120 cm. RECT *24"X47" RECT*	Pulido/Polish	**Bla**

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	**Cumple / Complies**
FUERZA DE ROTURA **/** BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	**Cumple / Complies**
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION **LIGHT DARK**		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	**Clase 4 / Class 4** **Clase 3 / Class 3**
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	**Cumple / Complies**
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB /** **Minimum class LB**
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB /** **Minimum class LB**
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	Minimo clase 3 / Minimum class 3	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		-
		BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		-
		ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
		DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		-
		DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas		-
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo 3 /** **Minimum 3**

Dpto. Control de Calidad

FECHA: 14/04/2023