IT'S DIFFERENT

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - *TECHNICAL DATA SHEET*
DATA - *DATE: 10* **GIU. 2019**

Gres porcellanato colorato in massa - Fully-coloured p*orcelain tiles*


DATI GENERALI - *GENERAL DATA*	
SERIE-*SERIES* :	**IT'S DIFFERENT**
FORMATI-*SIZES* :	**90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 20x20**
NOMI-*NAMES:*	**GREY LONDON - DARK SOUL - BLACK MIRROR - NICKEL CHROME**
COLORI-*COLOURS* :	**GRIGIO CHIARO - GRIGIO MEDIO - ANTRACITE - CORTEN**
	LIGHT GREY - GREY - DARK GREY - CORTEN
SUPERFICIE-*SURFACE* :	**MAT**
NR. COLORI-NR. COLOURS:	**4**

ACCESSORI - *ACCESSORIES*			
FONDI-*TILES* :	**X**	BATTISCOPA-BULLNOSE:	**X**
DECORI-*DECORS:*	**X**	GRADINO-*STEP:*	**X**

USO PREVALENTE - *USAGE:* Pav. Interno - Pav. Esterno - Riv. Esterno - Riv. Interno
Indoor Floor Tile - Outdoor Floor Tile - Outdoor Wall Tile - Indoor Wall Tile

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL DATA*

Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) - *Compliant with standards EN 14411 (ISO 13006)*
Appendice G - Classe di appartenenza **B I a** - *Annex G - Group **B I a***

RESISTENZA AL GELO *FROST RESISTANCE*		**SI**	EN ISO 10545-12
DUREZZA SUPERFICIE (MOHS) *HARDNESS (MOHS)*		**7**	UNI EN 101
RESISTENZA ALL'ABRASIONE *RESISTANCE TO DEEP ABRASION*		**≤ 175 mm$_3$**	EN ISO 10545-6
SPESSORE IN BASE AL FORMATO *THICKNESS IN REFERENCE TO THE SIZES*		**9,5 - 10,5 mm**	EN ISO 10545-2
SCIVOLOSITA' *SLIPPERINESS*		**B (A+B)**	DIN 51097
		R 10	DIN 51130
RESISTENZA ALLE MACCHIE *RESISTANCE TO STAINING*		**5**	EN ISO 10545-14
RESISTENZA CHIMICA *RESISTANCE TO CHEMICALS*		**A-LA-HA**	EN ISO 10545-13
RESISTENZA ALLA FLESSIONE/MODULO DI ROTTURA *BENDING STRENGTH/BREAKING STRENGTH*		**≥ 35 N/mm$_2$**	EN ISO 10545-4
ASSORBIMENTO *WATER ABSORPTION*		**≤ 0,5%**	EN ISO 10545-3