K A I R A

PORCELÁNICO · PORCELAIN

PORCELÁNICO PORCELAIN | **MÁRMOL** MARBLE | **ANTIHIELO** FROST PROOF | **PULIDO** POLISHED | **MULTITONO V3** MULTITONE V3 | **RECTIFICADO** RECTIFIED

COLORES / COLOURS



WHITE

FORMATO / SIZE		**ACABADO /** FINISHED	**GRUPO /** GROUP
60X120 cm. RECT *24"X47" RECT*	120X120 cm. RECT *47"X47" RECT*	Pulido/Polished	Bla

UNE-EN 14411:2016

	DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		**NORMA** STANDARD	**VALOR DEL TEST** TEST VALUE	**RESULTADO** RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies
	FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
	ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	Clase 4 / Class 4
	RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	**PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA /** HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	Minimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		-
			BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		-
			ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
			DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		-
			DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas		-
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

Dpto. Control de Calidad
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)

FECHA: 02/12/2021