# M U S S A H

C O L L E C T I O N

PORCELÁNICO · PORCELAIN

PORCELÁNICO PORCELAIN · MÁRMOL MARBLE · ANTIHIELO FROST PROOF · PULIDO POLISHED · MULTITONO V3 MULTITONE V3 · RECTIFICADO RECTIFIED

COLORES / COLOURS



**BLACK**

| FORMATO / SIZE | | ACABADO / FINISHED | GRUPO / GROUP |
|---|---|---|---|
| 120X120 cm. RECT<br>*47"X47" RECT* | 60X120 cm. RECT<br>*24"X47" RECT* | Pulido/Polished | **Bla** |

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION | | NORMA<br>STANDARD | VALOR DEL TEST<br>TEST VALUE | RESULTADO<br>RESULT |
|---|---|---|---|---|
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORBTION | | UNE-EN-ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% | **Cumple / Complies** |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH | | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE | | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm2 | **Cumple / Complies** |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION | | UNE-EN-ISO 10545-7 | Valor declarado/<br>Declared value | **Clase 2 / Class 2** |
| RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE | | UNE-EN-ISO 10545-11 | Requerido / Requested | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE | | UNE-EN-ISO 10545-12 | Requerido / Requested | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Mínimo clase B<br>/ Minimum class B | **Cumple / Complies** |
| | ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN /<br>LOW CONCENTRATION OF ACIDS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/<br>Declared value | **Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB** |
| | BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/<br>LOW CONCENTRATION OF ALKALIS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/<br>Declared value | **Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB** |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | | UNE-EN-ISO 10545-14 | Minimo clase 3 /<br>Minimum class 3 | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum | | - |
| | | BS 7976-2:2002 +A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) /<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) | | - |
| | | ANSI A137. 1: 2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) /<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.) | | - |
| | | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) /<br>Critical angle of slip (Inclined platform) | | - |
| | | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas | | - |
| RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) | | EN-101 | Valor declarado/<br>Declared value | **Mínimo 3 /<br>Minimum 3** |

Dpto. Control de Calidad
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)

FECHA: 24/04/2023