Ceracasa, s.a.u.
Ctra. Castellón-Teruel, Km.19
12110 ALCORA- Castellón -España
Tel. 964 361 611- Fax 964 360 967
Fax Dpt Export +34 964 362 422
www.ceracasa.com

Alcora, March 28, 2026

PRODUCT DATA SHEET:

Material: Glazed Porcelain

Models: NUANCES WHITE

Formats: 60 × 60 cm (rectified)

Finish: Natural

CERACASA, S.A. certifies that the above-mentioned models are manufactured in compliance with UNE-EN 14411 standards for dry-pressed ceramic tiles with very low water absorption (Group BIa), and they exhibit the following technical characteristics as stated in their catalogues:

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL FEATURES		**NORMAS ENSAYO** TEST METHOD	**VALORES PRESCRITOS** **ISO 13006/ UNE EN 14411**	**VALORES PRODUCTO CERACASA**
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICAS	**LONGITUD Y ANCHURA** LENGTH AND WIDTH	ISO-10545-2	**± 0,6 %**	**CUMPLE NORMA**
	ESPESOR THICKNESS		**± 5 %**	**CUMPLE NORMA**
	RECTITUD DE LADOS STRAIGHHTNESS OF SIDES		**± 0,5 %**	**CUMPLE NORMA**
	ORTOGONALIDAD SQUARENESS		**± 0,5 %**	**CUMPLE NORMA**
	DESVIACION PLANITUD DESVIATION OF PLANARITY		**± 0,5 %**	**CUMPLE NORMA**
ABSORCION DE AGUA WATER ABSORPTION		ISO-10545-3	**≤ 0,5 %**	**≤ 0,3 %**
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO TERMAL SHOCK RESISTANCE		ISO-10545-9	**EXIGIDO** REQUIRED	**RESISTE** RESISTS
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE		ISO-10545-11	**EXIGIDO** REQUIRED	**RESISTE** RESISTS
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		ISO-10545-12	**EXIGIDO** REQUIRED	**CUMPLE** COMPLIES

ENSAYO / NORMA	VALORES PRESCRITOS	CLASIFICACIÓN
Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas . Método PEI Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles **UNE-EN ISO 10545-7:1999**	**Etapa de abrasion en que es visible el defecto :** Abrasion stage at failure :	**4**
Determinación de la Resistencia Química Determination of chemical resistance **UNE-EN ISO 10545-13:1998** **Resistencia a ácidos y bases de concentración débil:** Resistance to acids and alkali of low concentration **Nº de probetas ensayadas para cada solución : 4** Nomber of specimens for each solution	**Solución de ácido clorhídrico al 3 %** Hidrochloric acid solution 3%	**GLA**
	Solución de ácido cítrico (100 g/l) Citric acid solution (100 g/l)	**GLA**
	Solución de hidróxido potásico (30 g/l) Potassium hydroxide solution (30 g/l)	**GLA**
Determinación de la Resistencia Química Determination of chemical resistance **UNE-EN ISO 10545-13:1998** **Resistencia a ácidos y bases de concentración fuerte:** Resistance to acids and alkali of high concentration **Nº de probetas ensayadas para cada solución : 4** Nomber of specimens for each solution	**Solución de ácido clorhídrico al 18 %** Hidrochloric acid solution 18%	**GHA**
	Solución de ácido láctico (5%) Lactic acid solution (5%)	**GHA**
	Solución de hidróxido potásico (100 g/l) Potassium hydroxide solution (100 g/l)	**GHA**
Resistencia a las manchas **UNE – EN ISO 10545-14 1998**	**Agentes de manchas y limpiadores utilizados** **Resultados con cada uno**	**CLASE 5**
UNE-ENV 12633:2003	**Determinación de la Resistencia al Deslizamiento/Resbalamiento**	**Clase 1** **(RD 18)**
UNE-67-101-85 (EN-101)	**Dureza Mohs**	**6**

This product complies with the provisions of Annex G of the UNE-EN 14411:2013 standard, "*Ceramic Tiles. Definitions, classification, characteristics and marking*" (Group BIa, E ≤ 0.5%).

Dpto de Calidad

CERACASA
CERÁMICA
Ceracasa, s.a.u.
Castellón-Teruel, km. 19
ALCORA-Castellón-España
12025707