FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

SCARLET SOFT

MARBLE COLLECTION

PORCELÁNICO · PORCELAIN

GRUPO GROUP	Bla
VARIACIÓN GRAFICA SHADE VARIATION	V2
ACABADO FINISHED	MATE/MATT
RELIEVE RELIEF	NO

WHITE

IVORY

DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION			
75X150cm *30"X60"* RECT	60X120cm *24"X47"* RECT	100X100cm *40"X40"* RECT	30x60cm *12"x24"RECT*
MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE			
74,5X149,5 cm *29,33"X58,85"* RECT	59,5X120 cm *23,42"X47,24"* RECT	99,5X99,5cm *39,17"X39,17"* RECT	29,5X59,5cm 11,61"x23,42"

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION			NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	RESULTADO / RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION			UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	**Cumple** / Complies
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH			UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	**Cumple** / Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE			UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	**Cumple** / Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION		**WHITE**	UNE-EN-ISO 10545-7	**Valor declarado** Declared value	**Clase 4** / Class 4
		IVORY			**Clase 4** / Class 4
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE			UNE-EN-ISO 10545-11	**Requerido** Requested	**Cumple** / Complies
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE			UNE-EN-ISO 10545-12	**Requerido** Requested	**Cumple** / Complies
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	**PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS** HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS		UNE-EN-ISO 10545-13	**Mínimo clase B** Minimum class B	**Cumple** / Complies
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS		UNE-EN-ISO 10545-13	**Valor declarado** Declared value	**Mínimo clase LB** Minimum class LB
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS		UNE-EN-ISO 10545-13	**Valor declarado** Declared value	**Mínimo clase LB** Minimum class LB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS			UNE-EN-ISO 10545-14	**Mínimo clase 3** Minimum class 3	**Cumple** / Complies

	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	**UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6** Péndulo / Pendulum		**Clase 1** / Class 1
		UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 55)		**-**
		ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		**-**
		UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		**R9**
		UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		**Clase A** / Class A
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo 3** / Minimum 3

***Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.**
***The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.**

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
For more information see the technical catalogue on our website www.stnceramica.es

FECHA: 24/05/2024