VOLCANO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - *TECHNICAL DATA SHEET*
DATA - *DATE: 10 LUG 2018*

Gres porcellanato colorato in massa - Fully-coloured p*orcelain tiles*

DATI GENERALI - *GENERAL DATA*

SERIE-*SERIES* :	**VOLCANO**
FORMATI-*SIZES* :	**60X120 - 60X60 - 90X90 - 45x90 - 30x60**
NOMI-*NAMES:*	**ETNA - VESUVIO - MARSILI - SALINA**
COLORI-*COLOURS* :	**GRIGIO CHIARO - GRIGIO SCURO - BEIGE - BIANCO**
	LIGHT GREY - DARK GREY - BEIGE - WHITE
SUPERFICIE-*SURFACE* :	**MAT**
NR. COLORI-NR. COLOURS:	**4**


ACCESSORI - *ACCESSORIES*

FONDI-*TILES* :	**X**	BATTISCOPA-BULLNOSE:	**X**
DECORI-*DECORS:*	**X**	GRADINO-*STEP:*	**X**

USO PREVALENTE - *USAGE:* Pav. Interno - Pav. Esterno - Riv. Esterno - Riv. Interno
Indoor Floor Tile - Outdoor Floor Tile - Outdoor Wall Tile - Indoor Wall Tile

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL DATA*

Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) - *Compliant with standards EN 14411 (ISO 13006)*
Appendice G - Classe di appartenenza **B I a** - *Class of* **B I a**

RESISTENZA AL GELO *FROST RESISTANCE*		**SI**	EN ISO 10545-12
DUREZZA SUPERFICIE (MOHS) *HARDNESS (MOHS)*		**7**	UNI EN 101
RESISTENZA ALL'ABRASIONE *RESISTANCE TO DEEP ABRASION*		**≤ 175 mm3**	EN ISO 10545-6
SPESSORE *THICKNESS*		**9,5 - 10,5 mm**	EN ISO 10545-2
SCIVOLOSITA' *SLIPPERINESS*		**R 10**	DIN 51130
		A	DIN 51097
		>µ 0,40 Attrito soddisfacente Acceptable Friction	D.M.236-89 Rif. B.C.R.A.
RESISTENZA ALLE MACCHIE *RESISTANCE TO STAINING*		**5**	EN ISO 10545-14
RESISTENZA CHIMICA *RESISTANCE TO CHEMICALS*		**A-LA-HA**	EN ISO 10545-13
RESISTENZA ALLA FLESSIONE *BENDING STRENGTH*		**≥ 35 N/mm2**	EN ISO 10545-4
ASSORBIMENTO *WATER ABSORPTION*		**≤ 0,5%**	EN ISO 10545-3